

# 260 TRUCIOLATORI A SETTORE

TRIMMING HOGGER WITH SEGMENTS

## 260 CORPO+LAMA+SETTORI BODY+SAW BLADE+SEGMENTS

Codice nr. HW	D. mm.	B/b mm.	d. mm.	Z LAMA PRINC.	N° SETT.	n max rpm
------------------	-----------	------------	-----------	---------------------	-------------	--------------

260 25 RH	260 25 LH	255	30	30-80	40-60-80	4	4000
260 30 RH	260 30 LH	305	30	30-80	48-72-96	6	3000
260 35 RH	260 35 LH	355	30	30-80	56-80	8	2800

RH ROTAZIONE DESTRA - RIGHT ROTATION

LH ROTAZIONE SINISTRA - LEFT ROTATION



## 260 L LAMA PRINCIPALE SAW BLADE FOR TRIMMING HOGGERS

Codice - Code		D.	B/b	d.	Z	n max
destro-right	sinistro-left	mm.	mm.	mm.	LAMA PRINC.	rpm

260L 25 RH1	260L 25 LH1	255	4.1/2.8	130+4	40	4000
260L 25 RH2	260L 25 LH2	255	4.1/2.8	130+4	60-4	4000
260L 25 RH3	260L 25 LH3	255	4.1/2.8	130+4	80-4	4000
260L 30 RH1	260L 30 LH1	305	4.1/2.8	155+6	48	3000
260L 30 RH2	260L 30 LH2	305	4.1/2.8	155+6	72-6	3000
260L 30 RH3	260L 30 LH3	305	4.1/2.8	155+6	96-6	3000
260L 35 RH1	260L 35 LH1	355	4.1/2.8	155+6	56	2800
260L 35 RH2	260L 35 LH2	355	4.1/2.8	155+6	80	2800

RH ROTAZIONE DESTRA - RIGHT ROTATION

LH ROTAZIONE SINISTRA - LEFT ROTATION



## 260 S SETTORE PER TRUCIOLATORE TRIMMING HOGGER SEGMENT

Codice - Code		D.	B/b	Z
destro-right	sinistro-left	mm.	mm.	

260S 25 RH1	260S 25 LH1	255	6.2/2.8	7
260S 25 RH2	260S 25 LH2	255	6.2/2.8	13
260S 30 RH1	260S 30 LH1	305	6.2/2.8	7
260S 30 RH2	260S 30 LH2	305	6.2/2.8	13
260S 35 RH	260S 35 LH	355	6.2/2.8	7

RH ROTAZIONE DESTRA - RIGHT ROTATION

LH ROTAZIONE SINISTRA - LEFT ROTATION



● PRONTO A MAGAZZINO - IN STOCK